

Обозначение

Обозначения, используемые для корпусов SNL, состоят из основного обозначения, которое определяет конструкцию, материал и размер, за которым следуют любые дополнительные обозначения, необходимые для идентификации характеристик, отличающихся от стандартного дизайна. Прочерк (-) на диаграмме указывает на то, что элементы относятся к стандартному дизайну.

Таблица обозначений

Варианты F

- Два отверстия для крепежных болтов
- F Четыре литых отверстия для крепежных болтов
- S Нет отверстий для крепежных болтов

Серии

SNL Стандартный корпус отбойного блока

Материал D

— Корпус из серого чугуна

Размер 522-619

с 505 по 532

с 605 по 620

Суффиксы SN

- TURU Корпус, подготовленный для масляной смазки, с уплотнениями
- V Корпус с отверстием для отвода смазки в основании
- T Просверленное с резьбой отверстие 1/4-28 УНФ с одной стороны крышки для установки смазочного фитинга AN 1/4-28 SAE-LT для повторного смазывания уплотнения; фитинг поставляется в комплекте с корпусом
- TD Просверленные отверстия с резьбой 1/4-28 УНФ с обеих сторон крышки для установки смазочного фитинга AN 1/4-28 SAE-LT для повторного смазывания уплотнения; два фитинга поставляются в комплекте с корпусом
- SN Корпус с просверленным и нарезанным резьбой отверстием для положения датчика 4
- /MS1 Два просверленных отверстия для крепежных болтов
- /MS2 Четыре просверленных отверстия для крепежных болтов

Там, где используются два или более суффикса, они даются в том же порядке, что и выше.

Система обозначения уплотнений

Серии TSN

- TSN Уплотнение для корпусов плунжерных блоков SNL
- FS Войлочная полоска
- FSB Войлочная лента для высокой рабочей температуры

Размер 518

с 505 по 532

с 605 по 620

Тип уплотнения L

- A V-образное кольцевое уплотнение
- C Войлочное уплотнение
- CB Войлочное уплотнение для высокой рабочей температуры
- L Уплотнение с четырьмя кромками
- S Лабиринтное уплотнение
- NB Таконитовое сверхпрочное уплотнение с осевым лабиринтом и V-образным кольцевым уплотнением
- NC Таконитовое сверхпрочное уплотнение с осевым лабиринтом
- ND Сверхпрочное уплотнение с радиальным лабиринтом и V-образным кольцевым уплотнением

Указание для дюймового вала —

- A, E Уплотнение для дюймового вала

Система обозначения торцевых крышек

Серия TSN

ASNН Торцевая крышка для корпусов блоков SNL plummer

Размер 518

с 505 по 532

Система обозначения установочных колец

Серия TSN

FRB Установочное кольцо для корпусов подшипников

Размер 518

... Ширина и наружный диаметр установочного кольца (мм)